

# El programa en almacén Tubos y barras PLEXIGLAS®

## Los tubos PLEXIGLAS® XT

son extrusionados. Se caracterizan por su superficie ópticamente perfecta, lisa y sin estrías de estirado. Los tubos PLEXIGLAS® XT se fabrican en incoloro, en blanco y en color. Los tubos incoloros y los tubos blancos se suministran ex almacén en todos los diámetros (x) que figuran en la tabla de al lado.

Además, suministramos tubos extrusionados en los tipos:

PLEXIGLAS® Satin Ice con superficie mate aterciopelada. Su excelente dispersión de luz, al mismo tiempo que su alta transparencia, hacen que estos tubos sean idóneos para aplicaciones de gran calidad y de diseño en el campo de la iluminación y luminotecnia. Los tubos PLEXIGLAS® Satin Ice se ofrecen en incoloro y en muchos colores.

PLEXIGLAS RESIST® con mayor resistencia al impacto. Estos tubos son especialmente apropiados para aplicaciones que requieren una alta robustez. Se suministran en incoloro, en blanco y en color.

Tubos PLEXIGLAS® XT Incoloro 29070								
Diámetro exterior	Espesores de pared en mm							
en mm	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
5	x							
6		x						
6,5		x						
7	x							
8				x				
10			x	x		x		
12	x			x		x		
13			x	x				
15	x			x	x			
16				x				
20	x			x		x		
25				x		x		
30				x		x	x	x
38						x		
40				x		x	x	x

Tubos PLEXIGLAS® XT Incoloro 29070								
Diámetro exterior	Espesores de pared en mm							
en mm	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
50				x		x	x	x
60				x		x	x	x
70						x	x	x
80						x	x	x
90						x	x	x
100						x	x	x
110						x		x
120						x		x
133						x		x
150						x	x	x
180							x	
200						x	x	x
230							x	x
250							x	x
300							x	x

Tubos PLEXIGLAS® XT Blanco 05370			
Diámetro exterior	Espesores de pared en mm		
en mm	3	4	5
150	x		
200	x	x	

  

Tubos PLEXIGLAS® Satin Ice Incoloro 0D010 DF			
Diámetro exterior	Espesores de pared en mm		
en mm	3	4	5
50	x		
60	x		
70	x		
80	x		
90	x		
100	x		
150	x		
200	x		

Longitudes de suministro: 2000 y 4000 mm

## Tubos PLEXIGLAS® GS

Los tubos PLEXIGLAS® GS se producen mediante el proceso de colada. Estos tubos tienen superficies pulidas muy brillantes. Los tubos PLEXIGLAS® GS se ofrecen en incoloro, en blanco y en color. Los tubos incoloros se entregan ex almacén en todos los diámetros (x) que figuran en la siguiente tabla:

Tubos PLEXIGLAS® GS			
Diámetro exterior	Espesores de pared en mm		
en mm	4	5	6
300	x	x	x
457	x	x	x
650		x	x

Longitudes de suministro: 457 mm de diámetro: 2100 mm y 3100 mm  
650 mm de diámetro: 2200 mm

## Barras redondas PLEXIGLAS® XT

Las barras redondas PLEXIGLAS® XT son extrusionadas. Se caracterizan por su superficie ópticamente perfecta, lisa y sin estrías de estirado. Las barras redondas PLEXIGLAS® XT se fabrican en incoloro, en blanco y en color. Las barras redondas en blanco se suministran ex almacén en todos los diámetros (x) que figuran en la tabla a continuación:

Barras redondas PLEXIGLAS® XT Incoloro 29070		
Diámetro exterior	Diámetro exterior	Diámetro exterior
2	7	20
3	8	25
4	10	30
5	12	40
6	15	50

Longitud de suministro: 2000 mm

## Además, suministramos barras redondas extrusionadas en los tipos:

PLEXIGLAS® Satin Ice con superficie mate aterciopelada. Su excelente dispersión de luz, al mismo tiempo que su alta transparencia, hacen que sea idóneo para aplicaciones de gran calidad y de diseño en el campo de la iluminación y luminotecnia. Las barras redondas PLEXIGLAS® Satin Ice se ofrecen en incoloro y en diversos colores.

PLEXIGLAS RESIST® con mayor resistencia al impacto. Estas barras son especialmente apropiadas para aplicaciones que requieren una alta robustez. Se suministran en incoloro, en blanco y en color.

PLEXIGLAS® EndLighten es un acrílico (PMMA) transparente que dispersa la luz con un comportamiento especial de conducción. Barras PLEXIGLAS® EndLighten con 20 mm de diámetro disponibles ex almacén, otros diámetros a petición.

## Barras redondas y cuadradas PLEXIGLAS® GS

Las barras redondas y cuadradas PLEXIGLAS® GS se producen mediante el proceso de colada. Estas barras tienen superficies pulidas muy brillantes. Las barras redondas y cuadradas PLEXIGLAS® GS se ofrecen en incoloro, en blanco y en color. Las barras incoloras se suministran ex almacén en todos los diámetros (x) que figuran en la tabla a continuación:

Barras redondas PLEXIGLAS® GS Incoloro			
Diámetro exterior	Diámetro exterior	Diámetro exterior	Diámetro exterior
15	25	50	90
18	30	60	100
20	35	70	
	40	80	

Longitud de suministro: 2000 mm

Cuadrillos PLEXIGLAS® GS Incoloro	
Espesor/Ancho en mm	Espesor/Ancho en mm
20/20	40/40
30/30	50/50

## A petición del cliente también podemos fabricar:

Tubos y barras en dimensiones y colores especiales (p. ej. colores personalizados) o con propiedades especiales como, por ejemplo, una mayor estabilidad de forma bajo calor y carga.

También se pueden fabricar, por ejemplo, tubos y barras PLEXIGLAS® Satin Ice con mayor resistencia al impacto. Los diferentes tipos de productos, que anteriormente denominamos productos de almacén, se pueden suministrar a corto plazo. En cuanto al resto de productos, le informaremos atentamente sobre las respectivas condiciones y plazos de entrega previa consulta.

**Estamos a su disposición. Llámenos.**



# El programa en almacén Tubos y barras PLEXIGLAS®



Contacto:  
Evonik Röhm GmbH  
División Operativa Methacrylates  
info@plexiglas.net  
www.plexiglas.net  
www.evonik.com

Evonik. Power to create.

